




















## Špecifikácie

|   |   |   |                                       |
|---|---|---|---------------------------------------|
|    | Hi-ten TIG / CrMo TT & DT Veľkosť rámu 20,4", zadná stavba 13,2", sedlová trubka 8,6", uhol sedlovej trubky 71°, uhol trubky hlavového zloženia 74,5°, dĺžka trubky hlavového zloženia 3,9" |    | BE FLY Touch Flange, 147x20.5mm       |
|    | 1020 Hi-ten Steel Tapered Tubing, 28mm offset   |    | 25.4x150mm, Black                     |
|    | BeFly Premium Alloy Lever 2 fingers with U-brakes   |    | BEFLY Pivotal Black with stitching    |
|    | BE FLY Hero Hollow 4130 CrMo Square Black, 25T, 9/16" pedal axle, 170mm   |    | KT-M17F 36H Black & KT-A89R 36H Black |
|    | BE FLY 19mm/8T, 150mm + US BB   |    | BE FLY Monkey Dual Chambers, 36H      |
|    | KT Driver 9T  |    | Innova Mimosa 20x2.40"                |
|  | KMC Z410, 70 links  |  | Wellgo BMX Alloy, 9/16" Baron axle    |
|  | 1-1/8" Threadless Type  |  | 1                                     |
|  | BE FLY Fire TopLoad Alloy, 50mm   |  | 11,6                                  |
|  | BE FLY 22.2 W:730mm, 8,5°, backweep 12°, upsweep 2  |   |                                       |