

Špecifikácie



1020 Hi-ten Steel TIG welded Veľkosť rámu 20,1", zadná stavba 13,5", sedlová trubka 8,6", uhol sedlovej trubky 71°, uhol trubky hlavového zloženia 74,5°, dĺžka trubky hlavového zloženia 3,9"



1020 Hi-ten Steel Tubing, 28mm offset



BeFly Premium Alloy Lever 2 fingers with U-brakes



BEFLY Blade Forged 3pcs Black 30T, 9/16" pedal, 170mm axle, 170mm



BE FLY 19mm /8T, 135mm + US BB



1/2*3/32* 14T, M30



KMC Z41Q, 76links



1-1/8" Threadless Type



BE FLY Fire TopLoad Alloy, 50mm



BE FLY 22.2 W:700mm, 8,5", backweep 12°, upsweep 2, Bar (backweep 12°, upsweep 2°)



BE FLY Touch Flange, 147x20.5mm



25.4x150mm, Black



BEFLY Pivotal Black with stitching



KT-122 36H, 3/8" Black & KT-104 36H 14mm Black



BE FLY Monkey Dual Chambers, 36H



Innova Mimosa 20x2.30"



Wellgo BMX Nylon, 9/16" Boron axle



1



11,6